

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jca@nt-rt.ru || www.jac.nt-rt.ru

Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик

(Автопогрузчик грузоподъемностью 1-1.8 т)



Спецификация

Модель	CPQD 10, CPQD 15, CPQD 18
Номинальная грузоподъемность	1000 кг, 1500 кг, 1800 кг
Двигатель	Двигатели марок Nissan
Коробка передач	гидравлика/автоматика (технология TCM)
Основная подъемная мачта	двухъярусная (3 м)

Мачта для подъёма контейнеров (по выбору)	двухъярусная или трёхъярусная (3 м - 6 м)
Используемые шины	Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору)
Каретка бокового смещения (по выбору)	CASCADE (встроенной конструкции)

Дополнительные сведения

Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру

Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS

Производственная мощность: 20,000 единиц в год

Особенности



- 1. Водительское место погрузчиков этой серии характеризуется эргономичной организацией пространства. Расположение сидений и угол наклона руля могут быть легко отрегулированы для увеличения рабочего пространства. Дизайн кабины создает комфортную рабочую обстановку, уменьшая утомление оператора.



- 2. На козырьке кабины установлены задние габаритные фонари комбинированной конструкции. Помимо изящного исполнения и современного дизайна данные устройства обеспечивают безопасность использования погрузчиков в ночное время. Конструкция кузова машины защищена национальным патентом.



-
- 3. Циклонный фильтр и система впуска воздуха, отличающиеся высоким качеством сборки, гарантируют длительный срок службы двигателя.



-
- 4. Гидравлический механизм поворота при свободном рулевом вале и гидроцилиндрическое устройство рулевой трапеции обуславливают высокоэффективную работу трансмиссии. Управляемые мосты прошли 300 000 км ресурсных испытаний.

5. Использование экологичных материалов способствует высокой безопасности работы оператора и защищенности окружающей среды.
6. Машина характеризуется небольшими габаритными размерами, низким центром тяжести, малым радиусом поворота и отличной манёвренностью.
7. Конструкция рамы и мостов ходовой части использует амортизаторы, которые поглощают удары и колебания, значительно увеличивая комфорт управления.
8. Модель предусматривает различные виды двигателей по выбору заказчиков.

Технические характеристики

Модель	Ед. изм.	CPQD10H	CPQD15H	CPQD18H
Номинальная грузоподъёмность	кг	1000	1500	1800
Центр распределения нагрузки	мм	500	500	500

Высота подъёма мачты	мм	3000	3000	3000
Свободный ход мачты	мм	155	155	155
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой)	мм/с	550	550	550
Угол наклона мачты (вперёд-назад)		6°/ 12°	6°/ 12°	6°/ 12°
Скорость передвижения	км/ч	14	14	14
Радиус поворота	мм	1880	1955	1985
Дорожный просвет	мм	115	115	115
Внешние размеры	Длина до поверхности вил	мм	2171	2231
	Общая ширина	мм	1080	1080
	Высота до козырька кабины	мм	2060	2060
	Высота увеличенной мачты	мм	3930	3930
Колёсная база	мм	1400	1400	1400
Ширина протектора	Передний	мм	891	891
	Задний	мм	920	920
Передний выступ	мм	407	407	407
Длина вил	мм	1070	1070	1070
Эксплуатационный вес	кг	2430	2790	2890

Двигатель	Модель	JAC	NISSAN K21
	Номинальная мощность	кВт	36.5 31.2
	Число оборотов двигателя	об/мин	2500 2250

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jca@nt-rt.ru || www.jac.nt-rt.ru